



NR	BESKRIVNING
1	CEMENTPLATTA 300x300x50 MM.
2	SPINDELSTÅNG, GALVAD MED FAST GARNITYR.
3	VINKELVÄXEL.
4	ADAPTER.
5	KILSLIDSVENTIL DN80 PN10. AVK, HAWLE ELLER LIKVÄRDIG.
6	DUBBELVERKANDE AUTOMATLUFTARE DN80 PN10. KAPACITET 770 M ³ /H.
7	STRUKTURVÄGGSRÖR DN560PP DRAS NED TILL KRINGFYLLNING.
8	STYROFOAM TJOCKLEK 50 MM.
9	VENTILBETECKNING TREDELAD FLYTANDE.
10	KÖRBÄR BETÄCKNING TYP A6 MED NORRVATTENS LOGGA.

ANVISNINGAR

1. LUFTARE KRINGFYLLS MED DRÄNERANDE MATERIAL, SINGEL 8-16 ELLER LIKVÄRDIGT NED TILL HALVA LEDNINGENS DIAMETER.
2. L ANPASSAS EFTER MARKENS PROFIL.

A	-	ÄNDRAD BETECKNING OCH GARNITYR. AVSTÅND BETECKNING TILL LUFTARE.	OS	2021-12-08
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

PRINCIPRITNING

LUFTNINGSANORDNING
NORMALUTFÖRANDE

NORRVATTEN
Box 2093
169 02 Solna
Tfn 08-627 37 00



RITAD AV / KONSTRUERAD AV
O.SAMMALISTO

GRANSKAD AV / GODKÄND AV
F.PAGMÉN / J.WALLBERG

1:20

2021-03-31

RITNINGNUMMER
AT-155

ÄNDR BET
A